

Основные технические данные

Масса изделия, кг – ВМ-2П/ВМ-2П-Ч – ВМ-3П/ВМ-3П-Ч	1,9 2,4
Габаритные размеры корпуса, мм	400x176x43
Порошковое полимерное покрытие: – ВМ-2П/ВМ-3П – ВМ-2П-Ч/ВМ-3П-Ч	RAL7035 RAL9005
Напряжение питания, В	220
Частота тока, Гц	50-60
Потребляемая мощность ВМ-2П(-Ч)/ВМ-3П(-Ч), Вт	2x(20-28,6)/3x(20-28,6)
Частота вращения вентиляторов, об/мин	2600
Производительность ВМ-2П(-Ч)/ВМ-3П(-Ч), куб.м/ч	2x144,5/3x144,5
Производимый шум ВМ-2П(-Ч)/ВМ-3П(-Ч), дБА	2x45/3x45
Порог срабатывания термостата, °C	35

Комплектность

Вентиляторный модуль потолочный с термостатом с порогом срабатывания 35 °C	1 шт.
Комплект крепежа для установки в шкаф (Винт M6x16, Гайка M6, Шайба 6 – каждого по 6 шт.)	1 компл.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.



Код ОКПД2
28.25.20

Вентиляторный модуль потолочный**с термостатом на 35 °C**

ВМ-2П, **ВМ-3П**, **ВМ-2П-Ч**, **ВМ-3П-Ч**

паспорт**Изготовитель**

АО «ССД».
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а.
тел.: (495) 786-34-34
e-mail: mail@ssd.ru
<https://www.ssd.ru>

Условия эксплуатации

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150. Эксплуатация должна производиться в закрытых помещениях при температурах от -10 до +40°C и относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80 %. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия. Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия www.ssd.ru. Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

контроль