

Основные технические данные

Масса ВМ-2-19/ВМ-3-19, кг	2,0/2,5
Габаритные размеры корпуса, мм	400x170x41
Напряжение питания, В	48
Рабочее напряжение, В	24-56
Потребляемая мощность ВМ-2-19/ВМ-3-19, Вт	2x9,7/3x9,7
Частота вращения вентиляторов, об/мин	3100
Производительность ВМ-2-19/ВМ-3-19, куб.м./ч	2x234,4/3x234,4
Производимый шум ВМ-2-19/ВМ-3-19, dBA	2x48/3x48
Порог срабатывания термостата, °C	35

Комплектность

Вентиляторный модуль с термодатчиком 35°C	1 шт.
Комплект крепежа для установки в шкаф	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.



Код ОКПД2
28.25.20

Вентиляторный модуль, потолочный с термодатчиком 35 °C ВМ-2П 48В, ВМ-3П 48В

паспорт

Изготовитель

АО «ССД».
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а.
тел.: (495) 786-34-34
e-mail: mail@ssd.ru
<https://www.ssd.ru>

Условия эксплуатации

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150. Эксплуатация должна производиться в закрытых помещениях при температурах от минус 10 до плюс 40°C и относительной влажности до 98% при температуре плюс 25°C.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80 %. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия. Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия www.ssd.ru. Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Меры безопасности

Эксплуатация изделия должна производиться с соблюдением общих правил техники безопасности и противопожарной безопасности согласно «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», РД 153-34.0-03.150-00, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)», а также правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем изделие.

контроль