

Основные технические данные

Глубина шкафа, мм	Полезная глубина шкафа, мм	Упаковка (мест)
350	250	1
450	350	1
550	450	1
650	550	1

Обозначение	Высота, U	Габариты (ШxВxГ), мм	Масса, кг	Распределенная статическая нагрузка, кг
ШКТ-НВ-6U-600-350	6U	600x315x350	19,6	50
ШКТ-НВ-6U-600-450	6U	600x315x450	22,4	50
ШКТ-НВ-6U-600-550	6U	600x315x550	25,2	50
ШКТ-НВ-6U-600-650	6U	600x315x650	27,9	50
ШКТ-НВ-9U-600-350	9U	600x450x350	24,8	50
ШКТ-НВ-9U-600-450	9U	600x450x450	27,9	50
ШКТ-НВ-9U-600-550	9U	600x450x550	30,9	50
ШКТ-НВ-9U-600-650	9U	600x450x650	34	50

Комплектность

Корпус	1 шт.
Дверь передняя с замками	1 шт.
Комплект крепления на стену в составе:	
— Кронштейны для крепления на стену (ГК-У1193.00.015)	4 шт.
— Болт M8x12	4 шт.
— Шайба 8	4 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Габариты упаковки

Обозначение	Габариты (ШxВxГ), мм	Масса, кг
ШКТ-НВ-6U-600-350	630x320x380	22,3
ШКТ-НВ-6U-600-450	630x320x480	25,4
ШКТ-НВ-6U-600-550	630x320x580	28,5
ШКТ-НВ-6U-600-650	630x320x680	31,5
ШКТ-НВ-9U-600-350	630x455x380	27,8
ШКТ-НВ-9U-600-450	630x455x480	31,3
ШКТ-НВ-9U-600-550	630x455x580	34,7
ШКТ-НВ-9U-600-650	630x455x680	38,2



Код ОКПД2
26.30.30.000

**Шкаф климатический
теле^{коммуникационный} ШКТ-НВ
высота 6U, 9U
глубина 350 мм, 450 мм,
 550 мм, 650 мм**

паспорт**Изготовитель**

ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ».
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7а.
тел.:(495) 786-34-34
e-mail: mail@ssd.ru
<https://www.ssd.ru>

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80 %. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия. Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия www.ssd.ru. Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

контроль