

**Основные технические данные**

Масса изделия, кг – ВП-1П/ВП-2П – ВП-1ПТ/ВП-2ПТ	1,22/1,74 1,32/1,84
Габаритные размеры корпуса, мм	337x150x47,5
Напряжение питания, В	220
Частота тока, Гц	50
Потребляемая мощность ВП-1П(Т)/ВП-2П(Т), Вт	20x28,6/2x(20-28,6)
Частота вращения вентиляторов, об/мин	2600
Производительность ВП-1П(Т)/ВП-2П(Т), куб.м/мин	144,5/2x144,5
Производимый шум ВП-1П(Т)/ВП-2П(Т), дБА	45/2x45
Температурный диапазон управления, °C	от +0 до +60

**Комплектность**

Панель вентиляционная	1 шт.
Термостат механический +0...+60 NO (нормально разомкнутый)	<input type="checkbox"/> шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.



Код ОКПД2

28.25.20

**Вентиляционная панель для ШАН-М/Н 19"**
 **ВП-2П**     **ВП-1П**     **ВП-2ПТ**     **ВП-1ПТ**
**паспорт****Изготовитель**

АО «ССД».  
 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а.  
 тел.: (495) 786-34-34  
 e-mail: mail@ssd.ru  
<https://www.ssd.ru>

**Условия эксплуатации**

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150. Эксплуатация должна производиться в закрытых помещениях при температурах от -10 до +40°C и относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

**Условия хранения, транспортирования и утилизации**

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80 %. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировки, хранении и утилизации. В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия. Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

**Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

**Дополнительная информация**

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия [www.ssd.ru](http://www.ssd.ru). Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

**Меры безопасности**

Эксплуатация изделия должна производиться с соблюдением общих правил техники безопасности и противопожарной безопасности согласно «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», РД 153-34.0-03.150-00, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)», а также правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем изделие.

контроль