

**Основные технические данные**

Тип конструкции	сварная
Материал шкафа	листовая сталь 1,0 мм
Материал монтажной панели	оцинкованная листовая сталь 2 мм
Полезная глубина	195 мм
Степень защиты	IP65

Габариты, мм.	Масса, кг.	Размер монтажной панели, мм
400x400x210	7,8	330x330
400x300x210	6,3	330x230
300x400x210	6,3	230x330
300x300x210	5,0	230x230
500x500x210	11,3	430x430
500x400x210	9,4	430x330
600x400x210	11,0	530x330
600x500x210	13,2	530x430
600x600x210	15,4	530x530

**Комплектность**

Шкаф электротехнический навесной:	
Шкаф в сборе с люком	1 шт.
Панель монтажная	1 шт.
Кронштейн к стене + Болт М8	4 шт.
Комплект ключей	1 шт.
Паспорт	1 шт.



Код ОКПД2  
26.30.30.000

**Шкаф электротехнический навесной ШЭН**

- 400x400x210;  400x300x210;  300x400x210;  
 300x300x210;  500x500x210;  500x400x210;  
 600x400x210;  600x500x210;  600x600x210;

**паспорт****Изготовитель**

АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ».  
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7а.  
тел.:(495) 786-34-34  
e-mail: mail@ssd.ru  
<https://www.ssd.ru>

**Условия хранения, транспортирования и утилизации**

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80 %. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия. Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

**Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок службы лакокрасочных покрытий - 10 лет с даты отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.  
Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

**Дополнительная информация**

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия [www.ssd.ru](http://www.ssd.ru). Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

контроль